



**เครื่องผสมแบบปิด ขนาด 600 มล.**

**ยี่ห้อ**

Haake

**รุ่น**

PolyLab OS RheoDrive 7

**รายละเอียด**

เครื่องผสมยางแบบปิด ห้องผสมขนาด 600 มล. เหมาะกับผสมยางกับสารเคมีที่เป็นชนิดพิเศษ (sensitive mixer) เช่น เต็มสารระดับนาโน ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 3 โชน

ความเร็วโรเตอร์: 0.5-250 รอบต่อนาที

อุณหภูมิ: 40-400 องศาเซลเซียส

ค่าทอร์กการผสม: 0.5-300 Nm

ชนิดโรเตอร์: Rotor Roller และ Banbury

Gear rate: 3:2

อุปกรณ์เพิ่มเติม เครื่องมือสามารถเปลี่ยนจากเครื่องผสมเป็นเครื่องอัดรีด แบบ single screw ประกอบด้วย Sheet Die Tape & Ribbon Die Horizontal Die Garvey Die

Barrel length: 10 L/D

Diameter: 19.05 mm

Torque: 20-160 Nm

อุณหภูมิ: 40-250 องศาเซลเซียส

ความเร็ว: 20-250 1/min

ความดัน: 30-700 bar