



### เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง (Two roll mill) ขนาด 6 นิ้ว

ยี่ห้อ	CT
รุ่น	ML-D6L12
รายละเอียด	เครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง ขนาดลูกกลิ้ง 6 นิ้ว เหมาะสำหรับผสมยางกับสารเคมี ทั่วไป สามารถเตรียมตัวอย่างได้ 0.5-1 กิโลกรัม สามารถใช้น้ำหล่อเย็นผ่าน ลูกกลิ้ง ขนาดลูกกลิ้ง: 6×12 นิ้ว ระดับความห่างของลูกกลิ้ง: 0.1-3 มม. (สามารถปรับได้) ความเร็วลูกกลิ้ง: 1:1.4 (หน้า:หลัง)



### เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง (Two roll mill) ขนาด 10 นิ้ว

ยี่ห้อ	CT
รุ่น	ML-D10L12
รายละเอียด	เครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง ขนาดลูกกลิ้ง 10 นิ้ว เหมาะสำหรับผสมยางกับสารเคมีทั่วไป สามารถเตรียมตัวอย่างได้ 2-3 กิโลกรัม สามารถใช้น้ำหล่อเย็นผ่านลูกกลิ้ง ขนาดลูกกลิ้ง: 10×12 นิ้ว ระดับความห่างของลูกกลิ้ง: 1-8 มม. (สามารถปรับได้) ความเร็วลูกกลิ้ง: 1:1.27 (หน้า:หลัง)



### เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้งแบบควบคุมอุณหภูมิ

ยี่ห้อ	CT
รุ่น	ML-D6L12
รายละเอียด	<p>เครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง ขนาดลูกกลิ้ง 6 นิ้ว เหมาะสำหรับผสมยางกับสารเคมีทั่วไป สามารถเตรียมตัวอย่างได้ 0.5-1 กิโลกรัม สามารถใช้น้ำหล่อเย็นผ่านลูกกลิ้ง</p> <p>ขนาดลูกกลิ้ง: 6×12 นิ้ว</p> <p>ระดับความห่างของลูกกลิ้ง: 0.1-3 มม. (สามารถปรับได้)</p> <p>ความเร็วลูกกลิ้ง: 1:1.4 (หน้า:หลัง)</p> <p>สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่: 50°C - 250°C ด้วยระบบน้ำมัน</p>